




Scaricatori di sovratensioni: ZOTUPLIMITER



L 3/30 230 ff 3

L 3/30 230 ff 3 è uno scaricatore di sovratensioni tripolare, assemblato con tre SPD a limitazione, pronto per il montaggio, fornisce tre modi di protezione. Tipicamente installato in quadri di distribuzione secondaria (SQBT), di circuiti trifase a 230/400 V in sistemi TN. Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- **Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova II secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e Tipo 2 secondo EN 61643-11 (2012-10);**
- L 3/30 230 ff 3 è un SPD con funzionamento a limitazione per la protezione contro gli effetti delle scariche indirette di utenze BT;
- **Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ≤ 160 A o per $I_{scrr} \leq 5$ kA eff;**
- Tenuta al corto circuito di 50 kA eff con massimo fusibile di protezione;
- **Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.**

Modello L 3/30 ...

230 ff 3

CODICE		200 130	
Tensione nominale del sistema di alimentazione	U_n	230/400 V ac	
Modi di protezione (Numero di poli)		3	
Tensione massima continuativa	U_c	335 V ac	
Classe di prova secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03)		II	
Tipo secondo EN 61643-11 (2012-10)		T2	
Corrente nominale di scarica (8/20 μ s)	I_n	30 kA	
Corrente massima di scarica (8/20 μ s)	I_{max}	40 kA	
Livello di protezione alla corrente di scarica di:	1 kA	U_p	$\leq 0,82$ kV
	5 kA	U_p	$\leq 1,00$ kV
	10 kA	U_p	$\leq 1,25$ kV
	20 kA	U_p	$\leq 1,40$ kV
	30 kA	U_p	$\leq 1,60$ kV
Tempo di intervento	t_a	≤ 25 ns	
Comportamento in caso di fine vita		OCFM (a circuito aperto)	
Caratteristica di guasto in caso di sovratensione temporanea (TOV)	U_T	440 V / 120 min, tenuta (W)	
Tenuta alla corrente di corto circuito senza fusibile di back-up (disconnettore interno)	I_{scrr}	5 kA eff	
Tenuta alla corrente di corto circuito con max. fusibile di back-up	I_{scrr}	50 kA eff	
Max. protezione di back-up con CB di linea con max. energia specifica passante di (la max. corrente di corto circuito prospettica dipende dal potere di interruzione del CB).		160 A (max. $4,50 \times 10^5$ A ² s)	
Max. protezione di back-up con FUSIBILE alla corrente di corto circuito prospettica di		125 A gG ($> 5 \div 50$ kA eff)	
Previene la circolazione della corrente seguente di rete	I_n	NFC No Follow Current®	
Indicatore di stato (indicazione di operatività del disconnettore)		3 colori con indicazione progressiva delle prestazioni	
Temperatura d'esercizio / Umidità		-40 ... +80 °C (estesa) / 5% ... 95%	
Sezione di collegamento del morsetto		4-35 mm ² flessibile / 4-50 mm ² semirigido	
Montaggio		per interno, su guida DIN 35 x 7,5 mm IEC/EN 60715	
Materiale custodia / Grado di infiammabilità		BMC / V-0 secondo UL 94	
Pollution degree / Grado di protezione	PD / IP	3 / 20 (incassato)	
Peso indicativo		350 g	
Dimensione: larghezza		53 mm (3 moduli)	
Certificazioni / Marchio di Qualità		CB, STC rilasciate da OVE / KEMA-KEUR	
GTIN (EAN)		8054890320450	

DATI TECNICI

Modello L 3/30 ... con contatto di segnalazione remota

230 t ff 3

CODICE		210 130
Contatto di segnalazione remota		Contatto in scambio privo di potenziale
Sezione dei conduttori del connettore di segnalazione remota		max. 1,5 mm ² flessibile
Portata del contatto di segnalazione remota		ac: 250 V / 0,5 A – dc: 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
GTIN (EAN)		8054890321099