



Scaricatori di sovratensioni: ZOTUPLIMITER



L 7/30 230 ff 2

L 7/30 230 ff 2 è uno scaricatore di sovratensioni bipolare, assemblato con scaricatori a limitazione, fornisce due modi di protezione, pronto per il montaggio. Tipicamente installato in circuiti monofase a 230 V in sistemi TN.

Fornisce le seguenti caratteristiche e vantaggi:

- **Classificazione per la prova all'impulso: Classe di prova I e II** secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03) e **Tipo 1 e Tipo 2** secondo EN 61643-11 (2012-10);
- **Limitazione di sovracorrente non richiesta con CB di linea ≤ 160 A o per $I_{sccr} \leq 5$ kA eff;**
- **Indicatore di stato a tre livelli colorati con indicazione progressiva della prestazione residua.**

Modello L 7/30 ...

230 ff 2

CODICE		207 120
Tensione nominale del sistema di alimentazione	U_n	230 V ac
Modi di protezione (Numero di poli)		2
Tensione massima continuativa	U_c	335 V ac
Classe di prova secondo IEC 61643-11 Ed.1 (2011-03)		I e II
Tipo secondo EN 61643-11 (2012-10)		T1 e T2
Corrente ad impulso (10/350 μ s)	I_{imp}	8 kA
Carica	Q	4 As
Corrente nominale di scarica (8/20 μ s)	I_n	30 kA
Corrente massima di scarica (8/20 μ s)	I_{max}	40 kA
Livello di protezione alla corrente di scarica di:		
	1 kA U_p	$\leq 0,81$ kV
	5 kA U_p	$\leq 0,98$ kV
	20 kA U_p	$\leq 1,35$ kV
	25 kA U_p	$\leq 1,45$ kV
	30 kA U_p	$\leq 1,60$ kV
Tempo di intervento	t_a	≤ 25 ns
Comportamento in caso di fine vita		OCFM (a circuito aperto)
Caratteristica di guasto in caso di sovratensione temporanea (TOV)	U_T	440 V / 120 min, tenuta (W)
Tenuta alla corrente di corto circuito senza fusibile di back-up (disconnettore interno)	I_{sccr}	5 kA eff
Tenuta alla corrente di corto circuito con max. fusibile di back-up	I_{sccr}	100 kA eff
Max. protezione di back-up con CB di linea con max. energia specifica passante di (la max. corrente di corto circuito prospettica dipende dal potere di interruzione del CB).		160 A (max. $4,50 \times 10^5$ A ² s)
Max. protezione di back-up con FUSIBILE alla corrente di corto circuito prospettica di		125 A gG (> 5 \div 100 kA eff)
Previene la circolazione della corrente seguente di rete	I_n	NFC No Follow Current®
Indicatore di stato (indicazione di operatività del disconnettore)		3 colori con indicazione progressiva delle prestazioni
Temperatura d'esercizio / Umidità		-40 ... +80 °C (estesa) / 5% ... 95%
Sezione di collegamento del morsetto		4-35 mm ² flessibile / 4-50 mm ² semirigido
Montaggio		per interno, su guida DIN 35 x 7,5 mm IEC/EN 60715
Materiale custodia / Grado di infiammabilità		BMC / V-0 secondo UL 94
Pollution degree / Grado di protezione	PD / IP	3 / 20 (incassato)
Peso indicativo		260 g
Dimensione: larghezza		35 mm (2 moduli)
Certificazioni / Marchio di Qualità		CB, STC rilasciate da OVE / KEMA-KEUR
GTIN (EAN)		8054890320771

DATI TECNICI

Modello L 7/30 ... con contatto di segnalazione remota

230 t ff 2

CODICE		217 120
Contatto di segnalazione remota		Contatto in scambio privo di potenziale
Sezione dei conduttori del connettore di segnalazione remota		max. 1,5 mm ² flessibile
Portata del contatto di segnalazione remota		ac: 250 V / 0,5 A – dc: 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A
GTIN (EAN)		8054890321532