

TROVA LO SCARICATORE DI SOVRATENSIONI PIÙ ADATTO ALLE TUE ESIGENZE DI PROTEZIONE

FOTOVOLTAICO



ZOTUPLIMITER

6C210110

L 3/40 PV Y 1000 ff T2

 Massima tensione continuativa U_{cpv} 1000 V
 Corrente Nominale di scarica (8/20 μ s) I_n 20 kA
 Livello di protezione U_p a 5 kA \leq 3,20 kV

FOTOVOLTAICO



ZOTUPLIMITER

6C210106

L 3/40 PV Y 600 ff T2

STAZIONI DI RICARICA EV



ZOTUPLIMITER

6C207141

L 7/30 230 ff 3+1 T1 + T2

 Massima tensione continuativa (L-N) U_c 335 V ac
 Corrente a impulso (10/350 μ s) (L-N) I_{imp} 8 kA
 Corrente Nominale di scarica (8/20 μ s) (L-N) I_n 30 kA
 NO FUSIBILE DI BACK-UP CON CB \leq 160 A

STAZIONI DI RICARICA EV



ZOTUPLIMITER

6C207121

L 7/30 230 ff 1+1

DOMOTICA



ZOTUPLIMITER

6C202220

L 2/10 230 ff 2 TT T2

 Massima tensione continuativa U_c 335 V ac
 Corrente Nominale di scarica (8/20 μ s) I_n 10 kA
 Livello di protezione (L/N-PE) U_p a 5 kA \leq 1,00 kV
 NO FUSIBILE DI BACK-UP CON CB \leq 160 A

DOMOTICA



ZOTUPLIMITER

6C202240

L 2/10 230 ff 4 TT

TERZIARIO / INDUSTRIALE



ZOTUPLIMITER

6C200141

L 3/30 230 ff 3+1 T2

 Massima tensione continuativa (L-N) U_c 335 V ac
 Corrente Nominale di scarica (8/20 μ s) (L-N) I_n 30 kA
 Livello di protezione (L-N) U_p a 5 kA \leq 1,00 kV
 NO FUSIBILE DI BACK-UP CON CB \leq 160 A

TERZIARIO / INDUSTRIALE



ZOTUPLIMITER

6C200121

L 3/30 230 ff 1+1

CIVILE MONOFASE



ZOTUPLIMITER

6C200023

L 2/20 230 1+1 T2

 Massima tensione continuativa (L-N) U_c 335 V ac
 Corrente Nominale di scarica (8/20 μ s) (L-N) I_n 20 kA
 Livello di protezione (L-N) U_p a 5 kA \leq 1,10 kV

CIVILE TRIFASE + N



ZOTUPLIMITER

6C200025

L 2/20 230 3+1 T2

 Massima tensione continuativa U_c 335 V ac
 Corrente Nominale di scarica (8/20 μ s) I_n 20 kA
 Livello di protezione (L-N) U_p a 5 kA \leq 1,10 kV

CITOFONI E VIDEOCAMERE POE



ZOTUSIGNAL

6C318010

S-F 1/48 PoE+b C2 + C3

 Categoria di trasmissione CAT 6 A
 Corrente nominale di linea IL 1A
 Corrente Nominale di scarica (8/20 μ s) I_n 1kA

CITOFONI E VIDEOCAMERE POE



ZOTUSIGNAL

6C241001

IL 1/3 2P T3 Cod. 241 001

 Impulso combinato (1,2/50 μ s) U_{oc} 6 kV/ 3kA (L/N-PE)
 Massima tensione continuativa U_c 275 V ac